

Technisches Datenblatt ULTRA Schiffsflaggentuch

Qualitätskriterien						
Materialbeschreibung		100% Polyester hochfest, Webware Leinwandbindung				
Garn		Kette	280 dtex f 44 Z130	Schuss	280 dtex f 44 Z130	
Garntyp		Filamentgarn				
Einstellung		DIN 53883	längs	170 Stäbchen/ 10cm	quer	180 Maschen/ 10cm
Flächengewicht		DIN EN 12127	105 g/m ² ± 5 g/m ²			
Breite		125, 135, 155, 205 cm ± 3				
Farbe		Optisch weiß				
Ausrüstung		druckvorbehandelt				
Weißgrad (CIE/ D65)		150 ± 5				
Krumpfung		Max. 2,0%				
Heißdampffixierung im Hängeschleifendämpfer		190°C 2min				
Höchstzugkraft		DIN 53857-1	längs	> 1200N	quer	> 1100N
Höchstzugkraftdehnung		DIN 53857-1	längs	25% ± 5	quer	20% ± 5
Luftdurchsatz		DIN 53887	600 L/m ² x sec (Probenfläche 20 cm ²)			
Lichteinheit		DIN 54004	min. 5			
Schrägverzug		max. 2,0 %				
Fehler		max. 3 pro 200 lfm				
Nahtstellen		max. 1 pro 200 lfm				
Aufmachung		gerollt auf Papphülse oder Holzkaule (76 mm innen); Kanten ungeschnitten				
Rollenlänge		Nach Wunsch				
Verpackung		in Folie verpackt; Art./Stück-Nr./Partie auf Stirnseite				

Die technischen Angaben sind Mittelwerte und werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, gelten jedoch in jedem Falle nur als unverbindlicher Hinweis. Anwendung, Verwendung und anschließenden Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, daher muss jeder Anwender die Produkteignung für einen vorgesehenen Einsatz überprüfen und übernimmt damit alle Risiken und die Haftung welcher Art auch immer. Die Produkte werden ständig weiterentwickelt, daher können sich Produktspezifikationen ohne vorherige Information ändern. FAHNEN HEROLD übernimmt die Werte der Original-Datenblätter des jeweiligen Herstellers. Im Zweifelsfall gilt immer das neueste Datenblatt des Herstellers.

Fahnen Herold
Wilhelm Frauenhoff GmbH & Co. KG

In der Fleute 81 – 89 | 42389 Wuppertal
 Tel 0202 60870-0 | Fax 0202 600010

E-Mail info@fahnenherold.de
 Internet www.fahnenherold.de