

Technisches Datenblatt POLYflag

Qualitätskriterien					
Materialbeschreibung	100% Polyester, Wirkware 2-schienig				
Garn	L2 / L2		50 dtex f 18 - 24		
Garntyp	Filamentgarn (halbmatt)				
Einstellung	DIN 53883	längs	115 Stäbchen/ 10cm	quer	200 Maschen/ 10cm
Flächengewicht	DIN EN 12127	88 g/m ² ± 5 g/m ²			
Breite	105, 125, 155, 205 cm ± 3				
Farbe	Optisch weiß				
Ausrüstung	druckvorbehandelt				
Weißgrad (CIE/ D65)	150 ± 5				
Krumpfung	Max. 2,0%				
Heißdampfifixierung im Hängeschleifendämpfer	190°C 2min				
Höchstzugkraft	DIN 53857-1	längs	> 240N	quer	> 600N
Höchstzugkraftdehnung	DIN 53857-1	längs	30% ± 5	quer	50% ± 5
Luftdurchsatz	DIN 53887				
Lichtechtheit	DIN 54004	min. 5			
Schrägverzug	max. 2,0 %				
Fehler	max. 3 pro 200 lfm				
Nahtstellen	max. 1 pro 200 lfm				
Aufmachung	gerollt auf Papphülse oder Holzkaule (76 mm innen); Kanten ungeschnitten				
Rollenlänge	Nach Wunsch				
Verpackung	in Folie verpackt; Art./Stück-Nr./Partie auf Stirnseite				

Die technischen Angaben sind Mittelwerte und werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, gelten jedoch in jedem Falle nur als unverbindlicher Hinweis. Anwendung, Verwendung und anschließenden Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, daher muss jeder Anwender die Produkteignung für einen vorgesehenen Einsatz überprüfen und übernimmt damit alle Risiken und die Haftung welcher Art auch immer. Die Produkte werden ständig weiterentwickelt, daher können sich Produktspezifikationen ohne vorherige Information ändern. FAHNEN HEROLD übernimmt die Werte der Original-Datenblätter des jeweiligen Herstellers. Im Zweifelsfall gilt immer das neueste Datenblatt des Herstellers.