

Technisches Datenblatt DURAflag

Qualitätskriterien			
Materialbeschreibung		100% Polyester, Wirkware 3-schienig	
Garn	L1 - L3	50 dtex f 20-24	
Garntyp		Filamentgarn	
Einstellung	DIN 53883	längs: 110 Stäbchen/ 10cm	quer: 255 Maschen/ 10cm
Flächengewicht	DIN EN 12127	112 g/m ² ± 5 g/m ²	
Breite		105, 125, 135, 155, 185, 205 cm ± 3	
Farbe		Optisch weiß	
Ausrüstung		druckvorbehandelt	
Weißgrad (CIE/ D65)		150 ± 5	
Krumpfung		Max. 2,0%	
Heißdampfifixierung im Hängeschleifendämpfer	190°C 2min		
Höchstzugkraft	DIN 53857-1	Längs: > 250N	Quer: > 400N
Höchstzugkraftdehnung	DIN 53857-1	Längs: 45% ± 5	Quer: 50% ± 5
Luftdurchsatz	DIN 53887	4509 L/m ² x sec (Probenfläche 5 cm ²)	
Lichtechtheit	DIN 54004	min. 5	
Schrägverzug		max. 2,0 %	
Fehler		max. 3 pro 200 lfm	
Nahtstellen		max. 1 pro 200 lfm	
Aufmachung		gerollt auf Papphülse oder Holzkaule (76 mm innen); Kanten ungeschnitten	
Rollenlänge		Nach Wunsch	
Verpackung		in Folie verpackt; Art./Stück-Nr./Partie auf Stirnseite	

Die technischen Angaben sind Mittelwerte und werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, gelten jedoch in jedem Falle nur als unverbindlicher Hinweis. Anwendung, Verwendung und anschließenden Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, daher muss jeder Anwender die Produkteignung für einen vorgesehenen Einsatz überprüfen und übernimmt damit alle Risiken und die Haftung welcher Art auch immer. Die Produkte werden ständig weiterentwickelt, daher können sich Produktspezifikationen ohne vorherige Information ändern. FAHNEN HEROLD übernimmt die Werte der Original-Datenblätter des jeweiligen Herstellers. Im Zweifelsfall gilt immer das neueste Datenblatt des Herstellers.

Fahnen Herold
Wilhelm Frauenhoff GmbH & Co. KG

In der Fleute 81 – 89 | 42389 Wuppertal
 Tel 0202 60870-0 | Fax 0202 600010

E-Mail info@fahnenherold.de
 Internet www.fahnenherold.de