

Technisches Datenblatt Royal S

Qualitätskriterien					
Materialbeschreibung	100% Polyester, Webware Leinwandbindung				
Garn	Kette	Nm 34/2 OE	Schuss	Nm 34/2 Ring	
Garntyp	Spinn garn				
Einstellung	DIN 53883	Kette	130 Stäbchen/ 10cm	Schuss	125 Maschen/ 10cm
Flächengewicht	DIN EN 12127	155 g/m ² ± 5 g/m ²			
Breite	155 cm ± 3				
Farbe	Optisch weiß				
Ausrüstung	druckvorbehandelt				
Weißgrad (CIE/ D65)	150 ± 5				
Krumpfung	Max. 2,0%				
Heißdampfifixierung im Hängeschleifendämpfer	190°C 2min				
Höchstzugkraft	DIN 53857-1	Kette	> 900N	Schuss	> 1100N
Höchstzugkraftdehnung	DIN 53857-1	Kette	20% ± 5	Schuss	25% ± 5
Luftdurchsatz	DIN 53887				
Lichteinheit	DIN 54004	min. 5			
Schrägverzug	max. 2,0 %				
Fehler	max. 3 pro 200 lfm				
Nahtstellen	max. 1 pro 200 lfm				
Aufmachung	gerollt auf Papphülse oder Holzkaule (76 mm innen); Kanten ungeschnitten				
Rollenlänge	Nach Wunsch				
Verpackung	in Folie verpackt; Art./Stück-Nr./Partie auf Stirnseite				

Die technischen Angaben sind Mittelwerte und werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, gelten jedoch in jedem Falle nur als unverbindlicher Hinweis. Anwendung, Verwendung und anschließenden Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, daher muss jeder Anwender die Produkteignung für einen vorgesehenen Einsatz überprüfen und übernimmt damit alle Risiken und die Haftung welcher Art auch immer. Die Produkte werden ständig weiterentwickelt, daher können sich Produktspezifikationen ohne vorherige Information ändern. FAHNEN HEROLD übernimmt die Werte der Original-Datenblätter des jeweiligen Herstellers. Im Zweifelsfall gilt immer das neueste Datenblatt des Herstellers.