

Technisches Datenblatt DEKO satin

Qualitätskriterien					
Materialbeschreibung		100% Polyester, Wirkware 2-schienig			
Garn		L1	33 dtex f 18 rund	L2	50 dtex f 32 trilobal glänzend
Garntyp		Spinn garn			
Brandklasse		B1			
Einstellung		DIN 53883	längs	115 Stäbchen/ 10cm	quer 440 Maschen/ 10cm
Flächengewicht		DIN EN 12127	115 g/m ² ± 5 g/m ²		
Breite		110, 130, 160, 210 cm ± 3			
Farbe		Optisch weiß			
Ausrüstung		druckvorbehandelt			
Weißgrad (CIE/ D65)		150 ± 5			
Krumpfung		Max. 2,0%			
Heißdampf fixierung im Hängeschleifendämpfer		190°C 2min			
Höchstzugkraft		DIN 53857-1	Längs	> 160N	Quer > 650N
Höchstzugkraftdehnung		DIN 53857-1	Längs	30% ± 5	Quer 50% ± 5
Luftdurchsatz		DIN 53887			
Lichtechtheit		DIN 54004			
Schrägverzug		min. 5			
Fehler		max. 2,0 %			
Nahtstellen		max. 3 pro 200 lfm			
Nahtstellen		max. 1 pro 200 lfm			
Aufmachung		gerollt auf Papphülse oder Holzkaule (76 mm innen); Kanten ungeschnitten			
Rollenlänge		Nach Wunsch			
Verpackung		in Folie verpackt; Art./Stück-Nr./Partie auf Stirnseite			

Die technischen Angaben sind Mittelwerte und werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, gelten jedoch in jedem Falle nur als unverbindlicher Hinweis. Anwendung, Verwendung und anschließenden Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, daher muss jeder Anwender die Produkteignung für einen vorgesehenen Einsatz überprüfen und übernimmt damit alle Risiken und die Haftung welcher Art auch immer. Die Produkte werden ständig weiterentwickelt, daher können sich Produktspezifikationen ohne vorherige Information ändern. FAHNEN HEROLD übernimmt die Werte der Original-Datenblätter des jeweiligen Herstellers. Im Zweifelsfall gilt immer das neueste Datenblatt des Herstellers.