

## Technisches Datenblatt DEKOpremium

Qualitätskriterien					
Materialbeschreibung		100% Polyester, Wirkware 3-schienig			
Garn		L1	76 dtex, texturiert	L2 / L3	76 dtex
Garntyp		Filamentgarn			
Einstellung	DIN 53883	längs	115 Stäbchen/ 10cm	quer	200 Maschen/ 10cm
Flächengewicht	DIN EN 12127	210 g/m <sup>2</sup> ± 5 g/m <sup>2</sup>			
Breite		110, 135, 185 cm ± 3			
Farbe		Optisch weiß			
Ausrüstung		druckvorbehandelt			
Weißgrad (CIE/ D65)		150 ± 5			
Krumpfung		Max. 2,0%			
Heißdampffixierung im Hängeschleifendämpfer		190°C 2min			
Höchstzugkraft	DIN 53857-1	Längs	> 600N	Quer	> 1100N
Höchstzugkraftdehnung	DIN 53857-1	Längs	60% ± 5	Quer	60% ± 5
Luftdurchsatz	DIN 53887				
Lichtechtheit	DIN 54004	min. 5			
Schrägverzug		max. 2,0 %			
Fehler		max. 3 pro 200 lfm			
Nahtstellen		max. 1 pro 200 lfm			
Aufmachung		gerollt auf Papphülse oder Holzkaule (76 mm innen); Kanten ungeschnitten			
Rollenlänge		Nach Wunsch			
Verpackung		in Folie verpackt; Art./Stück-Nr./Partie auf Stirnseite			

Die technischen Angaben sind Mittelwerte und werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, gelten jedoch in jedem Falle nur als unverbindlicher Hinweis. Anwendung, Verwendung und anschließenden Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, daher muss jeder Anwender die Produkteignung für einen vorgesehenen Einsatz überprüfen und übernimmt damit alle Risiken und die Haftung welcher Art auch immer. Die Produkte werden ständig weiterentwickelt, daher können sich Produktspezifikationen ohne vorherige Information ändern. FAHNEN HEROLD übernimmt die Werte der Original-Datenblätter des jeweiligen Herstellers. Im Zweifelsfall gilt immer das neueste Datenblatt des Herstellers.

**Fahnen Herold**  
**Wilhelm Frauenhoff GmbH & Co. KG**

In der Fleute 81 – 89 | 42389 Wuppertal  
 Tel 0202 60870-0 | Fax 0202 600010

E-Mail [info@fahnenherold.de](mailto:info@fahnenherold.de)  
 Internet [www.fahnenherold.de](http://www.fahnenherold.de)